



TP-Link Archer C6 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER C6

Nome del prodotto : Archer C6

TP-Link Archer C6. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protocolli VoIP: IPv4, IPv6



Connessione WAN		Protocolli	
WAN Ethernet *	✓	Cliente DHCP	✓
WAN DSL *	✗	Server DHCP	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Protocolli VoIP	IPv4, IPv6
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Design	
Caratteristiche Wireless LAN		Colore del prodotto	Bianco
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Spia	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Indicatori LED	LAN, Potenza, WLAN
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s	Interruttore On/Off	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	450 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Collegamento in rete		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Manuale dell'utente	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Guida d'installazione rapida	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Guida rapida	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Antenna	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Design dell'antenna *	Esterno
Port forwarding	✓	Qualità dell'antenna	5
Passthrough VPN	✓	Potenza di trasmissione	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Gestione energetica	
Sensibilità ricevitore		Tipologia alimentazione *	AC
5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm		Voltaggio di uscita	12 V
		Corrente d'uscita	1 A
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%

Reti mobili		Requisiti di sistema	
3G	✘	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
4G	✘		
Connettività			
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5		
Porta USB *	✘		
Slot per la scheda di memoria	✘		
Jack DC-in	✔		
Caratteristiche di gestione			
Tasto reset	✔		
Sicurezza WPS Push Button	✔		
Sicurezza		Sistema operativo Windows supportato	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Sistema operativo Linux supportato	✔
Firewall	✔	Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Accesso ospite	✔	Compatibilità Mac	✔
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✔	Dimensioni e peso	
Prevenzione attacco DoS	✔	Larghezza	215 mm
Filtro	✔	Profondità	117 mm
Filtri MAC address	✔	Altezza	32 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✔	Dati su imballaggio	
Supporto DMZ	✔	Larghezza imballo	350 mm
		Profondità imballo	240 mm
		Altezza imballo	82 mm
		Peso dell'imballo	870 g
		Tipo di imballo	Scatola
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990	Altre caratteristiche	
		Velocità massima di trasferimento dati	1 Mbit/s



6935364088903

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date