



TP-Link VR1200v router cablato Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER VR1200V

Nome del prodotto : VR1200v

TP-Link VR1200v. Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,...., Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X), Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Protocolli supportati: ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225),.... Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, Supporto VPN: PPTP, IPSec. Certificati di conformità: RoHS. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Prevenzione attacco DoS	✓
Collegamento in rete		Accesso ospite	✓
Standard di rete *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Supporto VPN	PPTP, IPSec
Collegamento ethernet LAN	✓	Certificati di sicurezza	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Certificati di conformità	RoHS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Port forwarding	✓	Adattatore AC/DC	✓
Range di frequenza	2,4 - 5 GHz	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Caratteristiche DSL		Guida d'installazione rapida	✓
ADSL	✓	Caratteristiche	
ADSL2	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
ADSL2+	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
VDSL2	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Caratteristiche di gestione		Certificazione	CE
Gestione web-based *	✓	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto *	Nero
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Indicatori LED	✓
Tasto reset	✓	Interruttore On/Off	✓
Sicurezza WPS Push Button	✓	Antenna	
Connettività		Tipo di antenna	Interno
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
Quantità porte RJ-11	3	Intervallo della potenza di trasmissione	20 - 23 dBmW
Numero di USB	1		
Versione USB	2.0		

Connettività		Gestione energetica	
Jack DC-in	✓	Tipologia alimentazione	dC
Protocolli		Condizioni ambientali	
Cliente DHCP *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Server DHCP *	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Protocolli supportati	ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - Up to 8 PVCs	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2	Larghezza	214 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	144,5 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Altezza	80 mm
		Dati su imballaggio	
		Tipo di imballo	Scatola



6935364083632

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date