



TP-Link Archer C80 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: ARCHER C80

Nome del prodotto : Archer C80

TP-Link Archer C80. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, Potenza, status, WLAN, WPS



Connessione WAN		Protocolli	
WAN Ethernet *	✓	Cliente DHCP	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Server DHCP	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Design	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Colore del prodotto	Nero
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Montabile a parete	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1300 Mbit/s	Indicatori LED	LAN, Potenza, status, WLAN, WPS
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Interruttore On/Off	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1300 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Adattatore AC/DC	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Guida d'installazione rapida	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Antenna	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Design dell'antenna *	Esterno
Port forwarding	✓	Qualità dell'antenna	4
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✗
Connettività		Potenza di trasmissione	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Gestione energetica	
Porta USB *	✗	Tipologia alimentazione *	dC
Slot per la scheda di memoria	✗	Voltaggio di uscita	12 V
Jack DC-in	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche di gestione		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tasto reset	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Sicurezza WPS Push Button	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%

Sicurezza		Requisiti di sistema	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Firewall	✓		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Accesso ospite	✓		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓		
Filtri MAC address	✓		
Supporto DMZ	✓		
		Sistema operativo Windows supportato	
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS
		Compatibilità Mac	✓
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	350 mm
		Profondità imballo	240 mm
		Altezza imballo	82 mm
		Peso dell'imballo	800 g



6935364088873

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date