



TP-Link TL-MR6400 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-MR6400 V4

Nome del prodotto : TL-MR6400



TP-Link TL-MR6400. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
WAN DSL *	✗	Protocolli	
Slot per scheda SIM *	✓	Cliente DHCP	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Server DHCP	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Nero
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Spia	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Indicatori LED	✓
Collegamento in rete		Interruttore On/Off	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Certificati di sicurezza	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Contenuto dell'imballo	
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Port forwarding	✓	Adattatore AC/DC	✓
Port Triggering	✓	Guida d'installazione rapida	✓
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Guida rapida	✓
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Antenna	
Server VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Design dell'antenna *	Interno&esterno
Passthrough VPN	✓	Qualità dell'antenna	4
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
Reti mobili		Gestione energetica	
Generazione di reti mobili	4G	Tipologia alimentazione *	dC
3G	✓	Voltaggio di uscita	12 V
4G	✓	Corrente d'uscita	1 A
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM	Condizioni ambientali	
Standard 3G	HSPA+, UMTS	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard 4G	LTE	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Bande GSM supportate	850,900,1800,1900 MHz		
Bande UMTS supportate	900,2100 MHz		

Reti mobili		Condizioni ambientali	
Bande 4G supportate	800,900,1800,1900 MHz	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	5 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Requisiti di sistema	
Porta USB *	✗	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Slot per la scheda di memoria	✗	Sistema operativo Linux supportato	✓
Jack DC-in	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	macOS
Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Gestione web-based	✓	Larghezza	202 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profondità	141 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	33,5 mm
Tasto reset	✓	Dati su imballaggio	
Sicurezza WPS Push Button	✓	Larghezza imballo	307 mm
Sicurezza		Profondità imballo	223 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altezza imballo	70 mm
Firewall	✓	Peso dell'imballo	600 g
Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding	Dati logistici	
Accesso ospite	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altre caratteristiche	
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Connessione di rete mobile	✓
Prevenzione attacco DoS	✓	Velocità trasferimento dati WLAN	11,54,300 Mbit/s
Controllo genitori	✓	Larghezza di banda (prima)	2,4 GHz
Supporto DMZ	✓	Tipo WAN supportato	RJ-45 SIM
		Banda di frequenza	2.4 GHz
		Montaggio rack	✓
		Connessione xDSL	✗



6935364092771



6935364092764



6935364099923



6935364086848

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.