

TP-Link TL-SG108E Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG108E V5

Nome del prodotto : TL-SG108E

TP-Link TL-SG108E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Nero
Gestione web-based	✓	Materiale della scocca	Metallo
Connettività		Indicatori LED	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Prestazione	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Plug & Play	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	dC
Standard di rete *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto 10G *	✗	Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Voltaggio di ingresso	9 V
Mirroring della porta	✓	Consumo energetico (max)	3,55 W
Raggruppamento link	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto-negoziazione	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
VLAN support	✓	Umidità	5 - 90%
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN	Dissipazione del calore	12,12 BTU/h
Numero di VLA	32	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	158 mm
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Profondità	101 mm
tasso di inoltrò	11,9 Mpps	Altezza	25 mm
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Contenuto dell'imballo	
Store-and-forward	✓	Cavi inclusi	AC
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida utente	✓
Frame Jumbo	15000	Dati su imballaggio	
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Tipo di imballo	Scatola
		Larghezza imballo	130 mm

Sicurezza

Funzione IGMP snooping	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Dati su imballaggio

Profondità imballo	191 mm
Altezza imballo	92 mm
Peso dell'imballo	630 g

Certificati di sicurezza

Certificazione	FCC, CE, RoHS
----------------	---------------



0845973021856



845973021856



6935364021856



6935364021863

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.